



Kaip pakeisti **FIAT**
PUNTO EVO (199)
bagažinės amortizatorių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – FIAT
PUNTO EVO (199). REIKIAMI ĮRANKIAI:



• Plokščias Atsuktuvus

• Hidraulinis keltuvus


[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: багаžinės amortizatorių – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – FIAT PUNTO EVO (199). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite багаžinės dangtį.
- 2 Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.
- 3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



- 4 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: багаžinės amortizatorių – FIAT PUNTO EVO (199). Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


5

Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.




6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: багаžinės amortizatorių – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

8

Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.



9

Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: багаžinės amortizatorių – FIAT PUNTO EVO (199). Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


10

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.



11

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



12

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – FIAT PUNTO EVO (199). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

13

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



14

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.




15 Patraukite hidraulinį keltuą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio FIAT PUNTO EVO (199) komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

16 Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



17 Uždarykite bagažinės dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.