



Kaip pakeisti **FORD**
Focus Mk2 Hatchback
(DA_, HCP, DP) priekinė
apatinė svirtis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:
FORD Focus Mk2 Universalas (DA_, FFS, DS) 1.4

**KEITIMAS: PRIEKINĖ APATINĖ SVIRTIS – FORD FOCUS
MK2 HATCHBACK (DA_, HCP, DP). ĮRANKIAI, KURIŲ
GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 18
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Smūginė ratu qalvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Šarnyru nuémėjas
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Isigyt irankius


Keitimas: priekinė apatinė svirtis – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešines ir kaires apatinės svirtis yra identiška.
- Kai kuriuose automobiliuose, norint pakeisti nepriklausomos pakabos apatinę svirtį, reikės išimti dalį papildomo šildytuvo išleidimo sistemos.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Idėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.



6

Nuimkite apatinę garso izoliaciją.

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose apatinės garso izoliacijos nebus.

7

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite purškalą WD-40.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinė apatinė svirtis – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.
- Naudokite apsauginius akinius.

8

Atsukite atramos traukės tvirtinimo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.



9

Atsukite tvirtinimo veržlę, atjunkite svirtį nuo pasukamojo statramščio naudodami atraminių traukių nuémėją.




10

Atsukite priekinj svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinj raktą.

**11**

Nuimkite priekinę valdymo svirties tvirtinimo detalę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.

**12**

Atsukite galinj svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinj raktą.


**13**

Nuimkite galinę valdymo svirties tvirtinimo detalę.



14

Išimkite svirtį. Naudokite laužtuvą.




15

Išvalykite montavimo vietas ir pakabos svirties sriegius. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



16

Įdėkite naują svirtį.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Montavimo proceso metu naudokite tik naujus varžtus ir veržles.
- Nepažeiskite atramos traukės gaubto.

17

Sumontuokite priekinj svirties tvirtinimą. Neveržkite jo.



18

Prijunkite atramos traukę prie pasukamojo statamsčio.



19

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinj pakelėją.



20

Sumontuokite šarnyro tvirtinimo veržlę.



21

Sumontuokite galinj svirties tvirtinimą.

22

Prisukite galinj svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinj raktą.

**23**

Prisukite priekinj svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 175 Nm.

**24**

Priveržkite galinj svirties tvirtinimą prie porémio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 115 Nm.


**25**

Priveržkite atramos traukės tvirtinimo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 70 Nm.



26

Išimkite atramą iš po svirties.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: priekinė apatinė svirtis – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP).
Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

27

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



28

Uždėkite ratą.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

29

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

**30**

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

**31**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBÉTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS: PLATUS ASORTIMENTAS

(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.