



Kaip pakeisti **FORD MONDEO III (B5Y)** žvaku  
laidu - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

FORD MONDEO III sedanas (B4Y) 2.0 16V

KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – FORD MONDEO III (B5Y).  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Automobilio sparnų uždanqalas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: žvakių laidu – FORD MONDEO III (B5Y). Patarimas iš AUTODOC:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ŽVAKIŲ LAIDU – FORD MONDEO III (B5Y). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: žvakių laidu – FORD MONDEO III (B5Y). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

**4** Palikite žymes, kad žinotumėte uždegimo žvakių laidų sumontavimo tvarką.



5

Atjunkite automobilio žvakės laidus nuo uždegimo ritės. Atjunkite uždegimo žvakių laidus nuo uždegimo žvacių.



#### Keitimas: žvacių laidu – FORD MONDEO III (B5Y). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvacių laidų.
- Išsiminkite uždegimo žvacių laidų poziciją.

6

Prijunkite automobilio žvakės laidus prie uždegimo ritės. Prijunkite naujas uždegimo žvacių laidus prie uždegimo žvacių.



#### Keitimas: žvacių laidu – FORD MONDEO III (B5Y). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

7

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korekтиškumu.



8

Užgesinkite variklį.

9

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



#### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: žvakių laidu – FORD MONDEO III (B5Y). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

10

Nuimkite apsauginį dėklą.

11

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĘTA!** **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ŽVAKIŲ LAIDU: PLATUS ASORTIMENTAS

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.