



Kaip pakeisti **NISSAN**
TEANA I (J31) salono filtro
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR visų ratų pavara (TNJ31)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – NISSAN TEANA I (J31).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**



- Torx antgalis T20
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Replės

Įsigyti įrankius

Keitimas: salono filtro – NISSAN TEANA I (J31). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - NISSAN TEANA I (J31) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite daiktadėžę.



2

Išimkite daiktadėžės stabdiklius. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



3 Išimkite daiktadėžę.




4 Atsukite galinės daiktadėžės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T 20.



5 Atjunkite tvirtinimus, jungiančius relę prie galinės panelės. Naudokite plokščiąsias reples.



6 Išimkite apatinę galinės panelės dalį.



7 Išimkite galinę daiktadėžės panelę.



8 Atidarykite salono filtro dangtelio fiksatorius.



9 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.



10 Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.


11 Sumontuokite naują salono filtrą, atsižvelgdami į oro srautą nurodančią žymą.



- 12** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



- 13** Prijunkite tvirtinimus, jungiančius relę prie galinės panelės.



- 14** Sumontuokite galinę daiktadėžės panelę.



- 15** Sumontuokite apatinę galinės panelės dalį.



- 16** Prisukite galinės daiktadėžės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T 20.



17 Sumontuokite daiktadėžę.



18 Sumontuokite daiktadėžės stabdiklius.



19 Uždarykite daiktadėžę.



20 Išjunkite degimą.

21 Išjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

22 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.