



Kaip pakeisti **OPEL Astra
Classic Hatchback (A04)**
salono filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.3 CDTI, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.8, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.4 (L48)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Astra H Sedanas (A04) 1.6 (L69)

KEITIMAS: SALONO FILTRO – OPEL ASTRA CLASSIC
HATCHBACK (A04). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Torcinė galvutė nr. 5.5
- Reketinis raktas
- Torx antgalis T20

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – OPEL Astra Classic Hatchback (A04). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL Astra Classic Hatchback (A04) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.




2

Užtieskite saloną užklotu, kad apsaugotumėte salono vidų nuo purvo ir dulkių.

3

Atidarykite daiktadėžę.



4 Išsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



5 Išimkite daiktadėžę.



Keitimas: salono filtro – OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

6 Atjunkite daiktadėžės šviesos jungtį.



7 Atsukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus.




8 Išimkite dangtelį, esantį po daiktadėže.



9 Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.



10 Nuimkite salono filtro dangtelį.



11 Išimkite salono filtrą.




Keitimas: salono filtro – OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Patarimas:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

12

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.



Keitimas: salono filtro – OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - OPEL Astra Classic Hatchback (A04).

13

Uždėkite filtro dangtelį.



14

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.



15 Sumontuokite ir užfiksuokite dangtelį, esantį po daiktadėže.



16 Prisukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus.



17 Pajunkite daiktadėžės šviesos jungtį.



18 Sumontuokite daiktadėžę.




19 Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.



20

Uždarykite daiktadėžę.




21

Nuimkite audinį.

22

Grąžinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.



23

Ijunkite degimą.

24

Ijunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

25

Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.