



Kaip pakeisti **SEAT Leon  
Van / Hatchback (5F1)**  
priekinio žibinto  
lemputės - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.2 TSI, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.0 TSI, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.4 TSI, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.8 TFSI, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 2.0 Cupra, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.6 TDI, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

KEITIMAS: PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS – SEAT  
LEON VAN / HATCHBACK (5F1). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:



• Elektros kontaktų valiklis

• Plokščias atsuktuvus

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: priekinio žibinto lemputės – SEAT Leon Van / Hatchback (5F1).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant lemputes kairiame ir dešiniame priekiniuose žibintuose yra vienoda.
- Lemputes keiskite abiejuose priekiniuose žibintuose vienu metu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS – SEAT LEON VAN / HATCHBACK (5F1). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

**1** Išjunkite degimą. Atidarykite variklio dangtį.

**2** Nuimkite apsauginį dangtelį nuo galinės žibinto pusės.



**3** Atjunkite lemputės laikiklį, pasukdami jį ~30 laipsnių. Išimkite lemputės laikiklį iš žibinto montavimo vietos.



- 4** Išimkite senąją lemputę. Naudokite plokščią atsuktuvą. Patikrinkite kontaktų būklę ant lempučių laikiklio. Jeigu reikia, pakeiskite juos.



Keitimas: priekinio žibinto lempučių – SEAT Leon Van / Hatchback (5F1).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Išvalykite lempučių montavimo vietas ant lempučių laikiklio.

- 5** Įdėkite naują lemputę į lempučių laikiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Nelieskite lempučių stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.

- 6** Įdėkite lempučių laikiklį į žibinto montavimo vietą. Pritvirtinkite lempučių laikiklį, pasukdami jį ~30 laipsnių.



7

Uždėkite ir pritvirtinkite apsauginį dangtelį ant galinės žibinto pusės.



8

Ijunkite degimą.

9

Ijunkite žibintus, kad patikrintumėte naujos lemputės veikimą.

10

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**PREKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.