



Kaip pakeisti **KIA Sorento**  
**JC** oro filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,  
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ORO FILTRO – KIA SORENTO JC. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Plokščias Atsuktuvas
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: oro filtro – KIA Sorento JC. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ORO FILTRO – KIA SORENTO JC. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3


Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės. Naudokite plokščią atsuktuvą.




4 Atjunkite elektros laidų fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



5 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



6 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



7 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



8 Nuimkite oro filtro dangtelį.



**9** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



**10** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

**Keitimas: oro filtro – KIA Sorento JC. Profesionalai rekomenduoja:**

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

**11** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - KIA Sorento JC.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


**12** Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




**13** Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.



**14** Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.




**15** Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




**16** Prijunkite elektros laidų fiksatorius.

**17**

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.

**18**

Nuimkite apsauginį dėklą. Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE KIA AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS KIA SORENTO JC**

**KIA ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**KIA SORENTO JC ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.