AUTODOC
Expert in auto parts!

Kaip pakeisti alyvą ir alyvos filtrą Opel Corsa B

Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

Keisdami alyvos filtrą automobilyje Opel Corsa B, kartu keiskite ir variklio alyvą.

Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.

Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

1

Pastatykite automobilį virš remonto duobės arba pakelkite jį keltuvu.

AutoDoc rekomenduoja:

Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

2

Atlaisvinkite alyvos filtrą.

Kaip pakeisti alyvą ir alyvos filtrą
Opel Corsa B

3

Nuimkite alyvos filtrą.

4.1

Prisukite naują filtrą į jo vietą.

4.2

5

Atsukite nupylimo kamštį.

6

Nupilkite panaudotą alyvą.

AutoDoc rekomenduoja:

Jeigu panaudotoje alyvoje yra daug metalinių drožlių ir nusidėvėjimo produktų, tai nurodo į pažeidimų buvimą, pavyzdžiui, alkūninio veleno guoliuose ir švaistiklio guoliuose. Norint išvengti nepageidaujamų remonto pasekmių, būtina kruopščiai išvalyti jūsų automobilio Opel Corsa B alyvos kanalus.

7

Išvalykite vietą aplink išleidimo angą.

8

Išvalykite kaištį ir uždėkite ant jo naują sandarinimo žiedą.

9

Uždėkite nupylimo kamštį į vietą ir priveržkite jį.

10

Nuleiskite automobilį.

11

Pripildykite variklį alyva per alyvos įpylimo angą.

AutoDoc rekomenduoja:

Alyvos pilkite ketvirtadaliu mažiau, negu nurodyta specifikacijose. Palaukite kelias minutes, kol alyva nutekės į dugninę, tada patikrinkite jos lygį alyvos lygio matuokliu. Jeigu lygis yra aukštesnis už apatinę atžymą, paleiskite automobilio Opel Corsa B variklį, užtikrindami šviežios alyvos cirkuliaciją. Alyvos spaudimo kontrolinė lemputė pirmojo paleidimo metu gali užgesti šiek tiek vėliau, kadangi turi būti užpildytas filtruojančio elemento tūris.

12

Kelioms minutėms paleiskite variklį.

13

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

AutoDoc rekomenduoja:

Atlikę bandomąjį važiavimą, patikrinkite alyvos išleidimo angos kaiščio ir filtro tarpiklio sandarumą. Esant būtinumui, atsargiai juos priveržkite.

Tikimės, kad ši informacija buvo Jums naudinga!

Vaizdo pamokos

Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas apie jūsų Opel Corsa B remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė

Aukščiausios kokybės alyvos filtrai jūsų automobiliui Opel Corsa B prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

KOKYBIŠKOS AUTODALYS

OPEL

ALYVOS FILTRAI

OPEL CORSA B

ALYVOS FILTRAI AUTOMOBILIAMS OPEL

ALYVOS FILTRAI AUTOMOBILIAMS OPEL CORSA B

Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. AutoDoc nėra atsakingi už remonto proceso metu patirtą žalą, traumas ir nuosavybės pažeidimus, atsitikusius dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

AutoDoc nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

AutoDoc nėra atsakingi už nekorektišką ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, instrumentų ir autodalių naudojimą. AutoDoc primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės autodalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

AUTODOC SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: