AUTODOC
Expert in auto parts!

Kaip pakeisti alyvą ir alyvos filtrą VOLKSWAGEN LUPO

Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

Keisdami alyvos filtrą automobilyje Volkswagen Lupo, kartu keiskite ir variklio alyvą.

Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.

1

Pastatykite automobilį virš remonto duobės arba pakelkite jį keltuvu.

AutoDoc rekomenduoja:

Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

2

Atidarykite variklio dangtį.

3

Nuimkite variklio gaubtą.

4.1

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu.

4.2

5

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

6

Nuimkite senąjį alyvos filtro dangtelio sandarinimo žiedą.

7

Uždėkite naują alyvos filtro dangtelio sandarinimo žiedą.

8

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą

9.1

Užsukite dangtelį.

9.2

10

Atsukite nupylimo kamštį.

11

Nupilkite panaudotą alyvą.

12

Uždėkite nupylimo kamštį į vietą ir priveržkite jį.

13.1

Pripildykite variklį alyva per alyvos įpylimo angą.

13.2

AutoDoc rekomenduoja:

Automobilyje Volkswagen Lupo naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas

14

Kelioms minutėms paleiskite variklį.

15

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

16

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

17

Uždarykite variklio dangtį.

AutoDoc rekomenduoja:

Atlikę bandomąjį važiavimą, patikrinkite alyvos išleidimo angos kaiščio ir filtro tarpiklio sandarumą. Esant būtinumui, atsargiai juos priveržkite.

Vaizdo pamokos

Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas apie jūsų VOLKSWAGEN LUPO remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė

Aukščiausios kokybės alyvos filtrai jūsų automobiliui VOLKSWAGEN LUPO prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.

Tikimės, kad ši informacija buvo Jums naudinga!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

KOKYBIŠKOS AUTODALYS

VOLKSWAGEN

ALYVOS FILTRAI

VOLKSWAGEN LUPO

ALYVOS FILTRAI AUTOMOBILIAMS VOLKSWAGEN

ALYVOS FILTRAI AUTOMOBILIAMS VOLKSWAGEN LUPO

Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. AutoDoc nėra atsakingi už remonto proceso metu patirtą žalą, traumas ir nuosavybės pažeidimus, atsitikusius dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

AutoDoc nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

AutoDoc nėra atsakingi už nekorektišką ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, instrumentų ir autodalių naudojimą. AutoDoc primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės autodalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

AUTODOC SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: